

[illegible]

外気サーモスタ

とって

300 20 15 795 70

595

↑
A

閉鎖弁カバー
アース端子 (M4)
液管閉鎖弁 (#6、4 フレア接続)
ガス管閉鎖弁 (#12 フレア接続)
サービスポート

13 326 342 108 167 113 125

閉鎖弁カバー取外し時

4-基礎ボルト用穴 (M8またはM10用)

574 91 269 163 112 21 94 200 299 419 449 479 509 559

ドレン穴

ドレン出口部
ドレン管継手取付可能
(接続ホース径 I.D. φ15、9)

A 矢視図

(数値の単位はmm)

(A)吸込側に障害物がある場合

- 上方が開放の場合

① 単独設置の場合

- ・吸込側のみに障害物がある場合

② 連続設置(2台以上)の場合 (注1)

- ・吸込側／両側面に障害物がある場合

(注1) サービススペース確保のため、各製品の右側面は250mm以上必要となります。

その他のパターンについては技術ガイドを参照下さい。

据付所要スペース

3D071577A

その他のパターンについては
技術ガイドを参照下さい。

(数値の単位はmm)

(A) 吸込側に障害物がある場合

● 上方が開放の場合

① 単独設置の場合

- ・ 吸込側のみに
障害物がある場合

- ・ 吸込側／両側面に
障害物がある場合

② 連続設置 (2台以上) の場合 (注1)

- ・ 吸込側／両側面に
障害物がある場合

(注1) サービススペース確保のため、各製品の右側面は
250mm以上必要となります。

ン穴

ン出口部
ン管継手取付可能
表示スペース 1, D, #15, 9)

A 矢视图

113

125

外し時

3D071577A

その他のパターンについては
技術ガイドを参照下さい。

50以上

50以上 250以上 100以上

250以上 250以上 200以上

か、各製品の右側面は